Отверстие под запрессовочную гайку, втулку и шпильку: диаметр и допуск

Гайки CLS: отверстие зависит от резьбы, а не от хвостовика

Размеры, мм

Резьба	Код хвостовика	Отверстие, мм (+0,08)	Толщина листа, мин., мм	До края, мин., мм
M2	0	4,22	0,8	4,8
M2	1	4,22	1,0	4,8
M2	2	4,22	1,4	4,8
M2,5	0	4,22	0,8	4,8
M2,5	1	4,22	1,0	4,8
M2,5	2	4,22	1,4	4,8
M3	0	4,22	0,8	4,8
M3	1	4,22	1,0	4,8
M3	2	4,22	1,4	4,8
M4	0	5,41	0,8	6,9
M4	1	5,41	1,0	6,9
M4	2	5,41	1,4	6,9
M5	0	6,35	0,8	7,1
M5	1	6,35	1,0	7,1
M5	2	6,35	1,4	7,1
M6	0	8,75	1,2	8,6
M6	1	8,75	1,4	8,6
M6	2	8,75	2,3	8,6
M8	1	10,50	1,4	9,7
M8	2	10,50	2,3	9,7
M10	—	12,70	1,5	12,0

Все размеры — в миллиметрах.

Ссылки

- Отверстие под запрессовочную гайку, втулку и шпильку: диаметр и допуск — страница на сайте
- Раздел «Статьи»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.

Отверстие под запрессовочную гайку, втулку и шпильку: диаметр и допуск

Втулки BSO/BSOS с глухой резьбой

Размеры, мм

Резьба	Толщина листа, мин., мм	Отверстие, мм (+0,08)
M2.5	1,02	4,22
M3	1,02	4,22
3.5M3	1,02	5,41
M3.5	1,02	5,41
M4	1,27	7,14
3.5M4	1,27	7,14
M5	1,27	7,14
M6	1,30	8,75

Все размеры — в миллиметрах.

Ссылки

- Отверстие под запрессовочную гайку, втулку и шпильку: диаметр и допуск — страница на сайте
- Раздел «Статьи»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.

komandor-krepezh.ru

Отверстие под запрессовочную гайку, втулку и шпильку: диаметр и допуск

Шпильки FH/FHS

Размеры, мм

Резьба	Отверстие в листе, мм (+0,08)	Толщина листа, мин., мм	Отверстие в детали, макс., мм
M2,5×0,45	2,5	1,0	3,1
M3×0,5	3,0	1,0	3,6
M3,5×0,6	3,5	1,0	4,1
M4×0,7	4,0	1,0	4,6
M5×0,8	5,0	1,0	5,6
M6×1,0	6,0	1,6	6,6
M8×1,25	8,0	2,4	8,6

Все размеры — в миллиметрах.

Ссылки

- Отверстие под запрессовочную гайку, втулку и шпильку: диаметр и допуск — страница на сайте
- Раздел «Статьи»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.

komandor-krepezh.ru

Отверстие под запрессовочную гайку, втулку и шпильку: диаметр и допуск

Резьбовые заклёпки FH-KB

Размеры, мм

Резьба	Обозначение	Пакет от, мм	Пакет до, мм	Отверстие, мм (+0,1)
M3	FH-KB-0315	0,5	1,5	5,0
M4	FH-KB-0420	0,5	2,0	6,0
M4	FH-KB-0435	2,0	3,5	6,0
M5	FH-KB-0525	0,5	2,5	7,0
M5	FH-KB-0550	2,5	5,0	7,0
M6	FH-KB-0630	0,5	3,0	9,0
M6	FH-KB-0655	3,0	5,5	9,0
M8	FH-KB-0835	1,0	3,5	11,0
M8	FH-KB-0860	3,5	6,0	11,0
M10	FH-KB-1040	1,0	4,0	13,0
M10	FH-KB-1065	4,0	6,5	13,0
M12	FH-KB-1240	1,0	4,0	15,0
M12	FH-KB-1265	4,0	6,5	15,0
M10	FH-KB-1035(12H)	1,0	3,5	12,0
M12	FH-KB-1240(16H)	1,0	4,0	16,0
M12	FH-KB-1260(16H)	3,5	6,0	16,0

Все размеры — в миллиметрах.

Ссылки

- Отверстие под запрессовочную гайку, втулку и шпильку: диаметр и допуск — страница на сайте
- Раздел «Статьи»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.

komandor-krepezh.ru