Гайка запрессовочная глухая резьбовая

Исполнения: B — оцинкованная сталь (в металл твёрдостью до HRB 80), BS — нержавеющая сталь AISI 302/303 (до HRB 70). Резьба глухая: соединение защищено от влаги и загрязнений. Код хвостовика 1 — под более тонкий лист, 2 — под более толстый.

Размеры, мм

Резьба × шаг	Сталь	Нерж. сталь	Код резьбы	Код хвостовика	A (хвостовик) макс.	Мин. толщина листа	Отв. в листе +0,08	B макс.	C макс.	E ±0,25	F мин.	L макс.	T ±0,25	Мин. расст. до края	Карточка на сайте
M3×0,5	B	BS	M3	1	0,97	1	4,25	3,84	4,22	6,35	5,3	8,5	9,6	4,8	открыть
M3×0,5	B	BS	M3	2	1,38	1,4	4,25	3,84	4,22	6,35	5,3	8,5	9,6	4,8	открыть
M4×0,7	B	BS	M4	1	0,97	1	5,4	5,2	5,38	7,95	7,1	9,8	11,2	6,9	открыть
M4×0,7	B	BS	M4	2	1,38	1,4	5,4	5,2	5,38	7,95	7,1	9,8	11,2	6,9	открыть
M5×0,8	B	BS	M5	1	0,97	1	6,4	6,02	6,38	8,75	7,1	9,8	11,2	7,1	открыть
M5×0,8	B	BS	M5	2	1,38	1,4	6,4	6,02	6,38	8,75	7,1	9,8	11,2	7,1	открыть
M6×1,0	B	BS	M6	1	1,38	1,4	8,75	7,8	8,72	11,1	7,8	12,7	14,3	8,6	открыть
M6×1,0	B	BS	M6	2	2,21	2,3	8,75	7,8	8,72	11,1	7,8	12,7	14,3	8,6	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Ссылки

- Гайка запрессовочная глухая резьбовая — страница на сайте
- Раздел «Запрессовочный крепеж»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.