Кольцо стопорное DIN 472 внутреннее

Стопорное кольцо в отверстие — держит подшипник в корпусе.

Чертёж



Размеры, мм

Отверстие d1	s — толщина	d3 — наружный диаметр	a — ушко	d2 — канавка	m — ширина канавки	Карточка на сайте
Ø10	1,0	10,8	3,2	10,4	1,1	открыть
Ø12	1,0	13	3,4	12,5	1,1	открыть
Ø14	1,0	15,1	3,7	14,6	1,1	открыть
Ø16	1,0	17,3	3,8	16,8	1,1	открыть
Ø18	1,0	19,5	4,1	19	1,1	открыть
Ø20	1,0	21,5	4,2	21	1,1	открыть
Ø22	1,0	23,5	4,2	23	1,1	открыть
Ø24	1,2	25,9	4,4	25,2	1,3	открыть
Ø25	1,2	26,9	4,5	26,2	1,3	открыть
Ø26	1,2	27,9	4,7	27,2	1,3	открыть
Ø28	1,2	30,1	4,8	29,4	1,3	открыть
Ø30	1,2	32,1	4,8	31,4	1,3	открыть
Ø32	1,2	34,4	5,4	33,7	1,3	открыть
Ø35	1,5	37,8	5,4	37	1,6	открыть
Ø40	1,75	43,5	5,8	42,5	1,85	открыть
Ø42	1,75	45,5	5,9	44,5	1,85	открыть
Ø47	1,75	50,5	6,4	49,5	1,85	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Размеры кольца и канавки — по стандарту, сверены по двум источникам. Материал и покрытие уточняйте у менеджера.

Ссылки

- Кольцо стопорное DIN 472 внутреннее — все размеры на сайте
- Раздел «Стопорные кольца»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.

komandor-krepezh.ru