
Вставка резьбовая DIN 16903 форма B

Вставка резьбовая закладная DIN 16903 — обеспечивает прочное резьбовое соединение в литых пластиковых деталях и надёжную фиксацию благодаря наружной насечке. Форма B — предотвращает проворачивание и выталкивание, применяется в электронике, приборостроении и промышленном оборудовании.

Чертёж



Размеры, мм

Диаметр d1 (6H)	a1	b1	d2 H11	d3 h12	d4	d5	l1 h12	r ≈	t ≈	Карточка на сайте
M2	0,8	0,8	1,6	3,2	2,7	3,5	2,3	0,3	0,5	открыть
M2.5	0,9	0,8	2,05	3,4	3,0	3,8	2,6	0,3	0,5	открыть
M3	0,9	1,2	2,5	3,8	3,4	4,2	3,0	0,3	0,5	открыть
M3.5	1,0	1,4	2,9	4,5	4,0	5,0	3,5	0,3	0,5	открыть
M4	1,2	1,4	3,3	5,0	4,5	5,5	4,0	0,4	0,5	открыть
M5	1,6	1,8	4,2	6,4	5,5	7,0	5,0	0,6	0,6	открыть
M6	1,8	2,4	5,0	7,4	6,8	8,0	6,0	0,6	0,6	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Ссылки

- Вставка резьбовая DIN 16903 форма B — все размеры на сайте
- Раздел «Резьбовые вставки и втулки»
- Справочник по стандарту DIN 16903

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.