
Вставка резьбовая DIN 16903 форма C

Резьбовая вставка DIN 16903 — обеспечивает прочное и стабильное резьбовое соединение в литых пластиковых деталях благодаря шестигранной форме и надёжному сцеплению с материалом. Форма C — с опорным буртом, облегчает установку и фиксирует положение втулки в пресс-форме.

Чертёж



Размеры, мм

Диаметр резьбы d1 (6H)	a2	b2	b3	d2 H11	d6 h11	g	l2 h12	r ≈	s	e ≈	Карточка на сайте
M3	1,2	1,0	1,2	2,5	4,2	0,1	4,5	0,3	5,0	5,8	открыть
M3.5	1,6	1,0	1,4	2,9	5,0	0,1	5,5	0,3	5,5	6,35	открыть
M4	1,8	1,0	1,4	3,3	5,5	0,1	6,0	0,4	6,0	6,9	открыть
M5	2,0	1,0	2,5	4,2	7,0	0,1	7,5	0,6	7,0	8,1	открыть
M6	2,5	1,0	3,0	5,0	8,0	0,16	9,0	0,6	9,0	10,4	открыть
M8	4,0	1,0	4,0	6,8	10,0	0,16	12,0	0,6	11,0	12,7	открыть
M10	4,0	1,0	6,0	8,5	12,5	0,2	15,0	0,6	14,0	16,2	открыть
M12	5,0	1,0	7,0	10,3	16,0	0,2	18,0	0,6	19,0	21,9	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Ссылки

- Вставка резьбовая DIN 16903 форма C — все размеры на сайте
- Раздел «Резьбовые вставки и втулки»
- Справочник по стандарту DIN 16903

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.