
Вставка резьбовая DIN 16903 форма F

Резьбовая вставка DIN 16903 — обеспечивает прочное резьбовое соединение в литых пластиковых деталях и надёжную фиксацию благодаря наружной насечке. Форма F — имеет глухое отверстие для защиты резьбы и используется в электронике, технике и промышленном оборудовании.

Чертёж



Размеры, мм

Диаметр резьбы d1 (6H)	a1	b1	f +0,2	d2 H12	d3 h12	d4	d5	l1 h14	l3 h12	r	t	Карточка на сайте
M2	1,0	1,2	0,32	1,6	3,2	2,7	3,5	2,3	3,1	0,3	0,5	открыть
M2.5	1,0	1,5	0,32	2,05	3,4	3,0	3,8	2,6	3,4	0,3	0,5	открыть
M3	1,2	1,5	0,32	2,5	3,8	3,4	4,2	3,0	3,8	0,3	0,5	открыть
M3.5	1,4	1,8	0,5	2,9	4,5	4,0	5,0	3,5	4,5	0,3	0,5	открыть
M4	1,4	2,2	0,5	3,3	5,0	4,5	5,5	4,0	5,0	0,4	0,5	открыть
M5	1,5	2,5	0,5	4,2	6,4	5,5	7,0	5,0	6,0	0,6	0,6	открыть
M6	1,8	3,2	0,5	5,0	7,4	6,8	8,0	6,0	7,0	0,6	0,6	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Ссылки

- Вставка резьбовая DIN 16903 форма F — все размеры на сайте
- Раздел «Резьбовые вставки и втулки»
- Справочник по стандарту DIN 16903

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.

komandor-krepezh.ru