
Вставка резьбовая по типу DIN 16903 форма L

Резьбовая вставка по типу DIN 16903 — обеспечивает прочное резьбовое соединение в литых пластиковых деталях и надёжную фиксацию благодаря шестигранной форме. Форма L — оснащена упорным выступом и глухим отверстием для защиты резьбы, применяется в электронике, технике и промышленном оборудовании.

Чертёж



Размеры, мм

Диаметр резьбы d1 (6H)	a2	b2	b3	d2 H12	d6 h11	l2 h14	l4 h12	s	e ≈	g	r ≈	Карточка на сайте
M4	2,0	1,0	1,8	3,3	5,5	6,0	8,5	6,0	6,9	0,1	0,4	открыть
M5	2,5	1,0	2,0	4,2	7,0	7,5	10,2	7,0	8,1	0,1	0,6	открыть
M6	3,0	1,0	2,5	5,0	8,0	9,0	12,0	9,0	10,4	0,16	0,6	открыть
M8	4,2	1,0	3,0	6,8	10,0	12,0	16,0	11,0	12,7	0,16	0,6	открыть
M10	5,5	1,0	3,5	8,5	12,5	15,0	19,2	14,0	16,2	0,2	0,6	открыть
M12	6,5	1,0	4,0	10,3	16,0	18,0	23,0	19,0	21,9	0,2	0,6	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Ссылки

Почта: **komandorkrepezh@gmail.com** Телефон: **+7 960 283-86-40** Telegram: **t.me/komandorkrepezh**

- Вставка резьбовая по типу DIN 16903 форма L — все размеры на сайте
- Раздел «Резьбовые вставки и втулки»
- Справочник по стандарту DIN 16903

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.

komandor-krepezh.ru